

ARRÊT D'URGENCE GRP 4 PÔLES

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

BOÎTES À BOUTONS ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)



Boîtier d'arrêt d'urgence Ex e à 4 pôles en polyester renforcé de fibres de verre pour les applications dans les zones dangereuses.

Fourni avec 3 entrées M20 pour câble armé ou non armé.



Certificat d'examen de type

RÉFÉRENCES

Désignation:	Référence:
Arrêt d'urgence 4 Pôles	3J0113

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	II 2G Ex db eb IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Certificat:	Certificat d'examen de type
Température de service:	-20°C à +40°C
Indice de protection:	IP65
Dispositifs électriques externes:	Bouton d'arrêt d'urgence type coup de poing à 4 pôles 4NC
Plaque de montage interne :	2 bornes PE WPE4
Matériau:	GRP (Polyester renforcé de fibres de verre)
Entrées de câble:	3xM20x1,5 (presse-étoupes / bouchons non inclus)

