

# BOÎTE DE JONCTION ACIER INOXYDABLE - 13 ENTRÉES - 24 BORNES

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: [www.inpratex.fr](http://www.inpratex.fr)

## BOÎTES DE JONCTION ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)



Boîte de jonction ATEX en acier inoxydable, configurable sur mesure, conçue pour une installation en zones dangereuses classées 1, 2, 21 et 22.

Elle est équipée de 24 bornes pour conducteurs de 2,5 mm<sup>2</sup>, ainsi que d'une entrée de câble M40x1,5 et de douze entrées M20x1,5 situées sur la partie inférieure.





Certificat d'examen de type

## RÉFÉRENCES

Désignation:	Référence:
A21-E4-04012+24T2,5+12M20+1M40	5A0903

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	 II 2G Ex eb IIC T6 Gb  II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Certificat:	Certificat d'examen de type
Température de service:	-20°C à +40°C
Matériau:	Acier inoxydable 316L
Dimensions:	400x200x120 mm
Design:	Couvercle vissé
Bornes:	24 bornes 2,5mm <sup>2</sup>
MALT:	Extérieur
Indice de protection:	IP65
Accessoires:	Supports de fixation murale
Entrées de câble:	1x M40x1,5 y 12x M20x1,5 (Presse-étoupes / bouchons non inclus)

