

BOÎTES DE JONCTION EN ALUMINIUM - 8 ENTRÉES - 14 BORNES

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

BOÎTES DE JONCTION ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)



Boîtes de jonction Ex e pour être installées dans des zones à risques d'explosion.

Boîtiers en aluminium.

Cette boîte dispose de 4 entrée de câble M16 et 4 entrées M20, et est équipée de 14 bornes de 2,5mm² + 2 bornes de terre.



Certificat d'examen de type

RÉFÉRENCES

Désignation:	Référence:
A21-E2-01806+14T2,5+4M16+4M20	5A0822

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	II 2G Ex eb IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	
Certificat:	Certificat d'examen de type	
Matériau:	Aluminium	
Dimensions:	175x80x57mm	
Température de service:	-20°C à +40°C	
Bornes:	14 bornes 2,5mm ² + 2 bornes MALT	
Indice de protection:	IP65	
Entrées de câble:	Côté supérieur: 2x M16x1,5 presse-étoupes en polyamide (4-10 mm) 2x M20x1,5 presse-étoupes en polyamide (7-13 mm)	Côté inférieur: 2x M16x1,5 presse-étoupes en polyamide (4-10 mm) 2x M20x1,5 presse-étoupes en polyamide (7-13 mm)

