
BOÎTES DE JONCTION ATEX

ZONES 1, 2 (gaz)



Boîtes de jonction Ex i pour être installées dans des zones à risques d'explosion. Boîtiers en aluminium.

Le boîtier dispose de 2 entrées de câble M20 et de 7 connecteurs Ex i M12, et est équipé de 28 bornes bleues 2,5 mm² et de 2 bornes de terre 2,5 mm² à l'intérieur.





	RÉFÉRENCES	
Désignation:	Configuration:	Référence:
A21-I2-02209+28T2,5+2M20+7C	2 presse-étoupes en polyamide bleu M20 + 7 Connecteurs femelles	5A0825

DATOS TÉCNICOS		
Type de protection:	(L) II 2(1)G Ex eb [ia Ga] IIC T6 Gb	
Certificat:	Certificat d'examen de type	
Matériau:	Aluminium. Mise à la terre externe.	
Dimensions:	220x120x90 mm	
Température de service:	-20°C à +40°C	
Bornes:	Bloc 1: 8 bornes bleues 2,5 mm ² + 1 borne de terre 2,5 mm ² Bloc 2: 20 bornes bleues 2,5 mm ² + 1 borne de terre 2,5 mm ²	
Indice de protection:	IP65	
Entrées de câble:	2x M20x1,5 presse-étoupes en polyamide bleu (7-13mm)	
Connecteurs Ex i:	7 Connecteurs femelles 4 Poles (4 fils 200 mm) (Connecteurs mâles non inclus)	

