

BOÎTES DE JONCTION EN GRP EX I - 2 ENTRÉES - 4 BORNES

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

BOÎTES DE JONCTION ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)



Boîtes de jonction Ex i pour être installées dans des zones à risques d'explosion.

Conçues en polyester renforcé de fibres de verre.

Cette boîte dispose de 2 entrées de câble avec des presse-étoupes bleus en polyamide M16x1,5 et est équipée de 4 bornes bleues de 2,5mm² + 1 borne de terre.



Certificat d'examen de type

RÉFÉRENCES

Désignation:	Référence:
A21-11-00806+4T2,5+2M16	5A0824

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	II 2(1)G Ex eb [ia Ga] IIC T6 Gb II 2(1)D Ex tb [ia Da] IIIC T80°C Db
Certificat:	Certificat d'examen de type
Matériau:	Polyester renforcé de fibres de verre
Dimensions:	80x75x55 mm
Température de service:	-20°C à +40°C
Bornes:	4 bornes 2,5mm² + 1 borne MALT
Indice de protection:	IP65
Entrées de câble:	2xM16x1,5 presse-étoupes en polyamide bleu pour câble non armé (4-10 mm)

