

GAINES CHAUFFANTES FLEXIHEAT SAFH150P

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

CHAUFFAGE

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)

Lorsque la chaleur est nécessaire pour prévenir ou résoudre un problème, les gaines chauffantes FLEXIHEAT Ex s'enroulent simplement et rapidement autour des tuyaux, des vannes, des moteurs, des pompes, des cuves, etc. Extrêmement polyvalentes, elles peuvent être installées par un seul opérateur en quelques secondes. Grâce à leur conception « plug and play », ces gaines peuvent être configurées de multiples façons, avec des connexions électriques et des clips permettant d'attacher plusieurs gaines ensemble. Avec 2 tailles différentes et leur certification jusqu'à -40°C, les gaines chauffantes SAFH150P ont fait leurs preuves à maintes reprises pour permettre le démarrage d'opérations cruciales.



Certificat d'examen de type

- Fonctionne à des températures allant jusqu'à -40°C
- Installation rapide et facile
- Convient à presque toutes les tailles de tuyaux
- Résistant et durable
- Différentes tailles disponibles
- Pour tuyaux droites ou courbes
- Portable et léger
- Puissance calorifique autorégulée
- Possibilité d'interconnexion



RÉFÉRENCES

Désignation:	Taille:	Puissance (à 10°C):	Courant (à -15°C):	Tension:	Poids:	Référence:
SAFH150P/400C110CEA	400x600 mm	80 W	0,96 A	110 VAC	2,2 kg	13B0130
SAFH150P/400C230CEA	400x600 mm	80 W	0,46 A	230 VAC	2,2 kg	13B0131
SAFH150P/700C110CEA	700x600 mm	104 W	1,25 A	110 VAC	3,5 kg	13B0132
SAFH150P/700C230CEA	700x600 mm	104 W	0,60 A	230 VAC	3,5 kg	13B0133

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	II 2G Ex eb IIC T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T95° Db IP65
Certificat:	Certificat d'examen de type
Température de service:	-40°C à +65°C
Température typique de la surface chauffée:	38°C
Température autorégulée (câble chauffant):	65°C
Matériau de la gaine:	Tissu de verre enduit de caoutchouc, antistatique et ininflammable
Matériau du câble chauffant:	Fluoropolymère
Diamètre maximal du tuyau:	180 mm
Indice de protection:	IP65
Mode de fixation:	Ceintures de tension réglables avec boucles à verrouillage rapide
Connecteur:	Fiche et coupleur CEAG et câble tressé