

LUMINAIRE TUBULAIRE KE-LED-EX 5024

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

LUMINAIRES LED ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)

Le puissant luminaire tubulaire LED ATEX KE-LED-EX 5024 est un outil indispensable qui vous aide à travailler dans des milieux à risque d'explosion grâce à une lumière extrêmement brillante et non éblouissante. Ce luminaire de haute technologie est idéal pour l'éclairage permanent de systèmes ou de bâtiments présentant des exigences particulières et extrêmes.



- 24x POWER LEDs | 6500K
- Tube de protection en polycarbonate
- Différentes couleurs disponibles
- Ballast électronique avec protection spéciale
- Embouts en aluminium



RÉFÉRENCES

Désignation:	Puissance:	Tension:	Courant:	Flux lumineux:	Classe de protection:	Référence:
Luminaire EX 5024 24V	15,5 W	24V AC/DC	0,550 A	1650 lm	III	1D0630
Luminaire EX 5024 110V	14,5 W	110V AC/DC	0,135 A	1600 lm	II	1D0631
Luminaire EX 5024 230V	14,5 W	220-240V AC	0,075 A	1550 lm	II	1D0632

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	
Certificat:	Certificat d'examen de type
Température de service:	-20°C à +40°C
LED:	24x POWER LED 6500K CRI >70 Durée de vie >50.000h
Indice de protection:	IP68 - 50m/5h
Tube de protection:	Polycarbonate
Embouts:	Aluminium
Résistance aux chocs:	IK10
Supports de fixation:	Inclus
Classe d'efficacité énergétique:	F
Poids:	2,2 kg
Câble:	10m H07BQ-F 2x1,5 mm ² (fiche non incluse)



DIMENSIONS

a	b	c	d	e	f	g	h	i
35	25	500	165	45	20	53	50	770

ACCESSOIRES

Désignation:	Référence:
Support de fixation avec verrouillage	BFK D50 EX
Aimant permanent avec support de fixation	KM 50 EX-KL
Film de protection antistatique	SFO-EX 5024