

SIGNALISATEUR ACOUSTIQUE ETH (CA UNIQUEMENT)

Zones 1, 2

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

AVERTISSEURS SONORES ATEX

ZONES 1, 2 (gaz)



Les avertisseurs acoustiques antidéflagrants de la série ETH sont conçus pour une utilisation dans des atmosphères explosives classées Zone 1 et Zone 2. Ils disposent d'un mode de protection Ex db et d'un degré de protection IP55, garantissant un fonctionnement fiable dans des environnements industriels exigeants.

Les avertisseurs acoustiques ETH reposent sur un système à membrane vibrante avec haut-parleur intégré, assurant une signalisation sonore puissante et parfaitement audible.

Ils sont conçus pour un fonctionnement en service continu et sont exclusivement adaptés à une alimentation en courant alternatif (AC), ce qui les rend idéaux pour des applications permanentes d'alarme et de signalisation en zones ATEX.



Certificat d'examen de type

RÉFÉRENCES

Désignation:	Tension:	Puissance:	Référence:
ETH 01	12 V AC	35 VA	3B0210
ETH 1	24 V AC	115 VA	3B0211
ETH 2	48 V AC	110 VA	3B0212
ETH 3	110 V AC	70 VA	3B0213
ETH 4	220 V AC	75 VA	3B0214

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	II 2G Ex d IIB T6
Certificat:	Certificat d'examen de type
Température de service:	-20 °C à +40 °C
Corps:	Alliage léger d'aluminium. Époxy externe RAL7000
Indice de protection:	IP55
Intensité sonore:	95 ÷ 110 dB
Puissance:	19 W
Poids:	2200 g
Entrées de câble:	2x 3/4"NPT (les presse-étoupes ne sont pas fournis)

Fixing dimensions 4 holes M5

