

TÉLÉPHONE ANALOGIQUE FERTEL 3

Zones 2, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

TÉLÉPHONES ATEX

ZONES 2 (gaz) et 22 (poussière)



Ce téléphone analogique ATEX robuste et étanche convient pour une utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives.

Grâce à sa haute résistance il peut fonctionner dans les zones à forte humidité.

Il peut être installé en montage mural ou sur un bureau, grâce à son support réversible.



Certificat d'examen de type

RÉFÉRENCES

Désignation:	Modèle:	Référence:
FernTel 3	Sans écran / cordon spiralé	4A0201
FernTel 3	Avec écran / cordon spiralé	4A0202
FernTel 3	Sans écran / câble armé	4A0203
FernTel 3	Avec écran / câble armé	4A0204

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	II 3G Ex nA ic IIC T5 Gc II 3D Ex tc ic IIIC T80°C Dc
Certificat:	Certificat d'examen de type
Fréquence d'appel programmable:	16...68 Hz
Tension de ligne:	24 V...66 V DC
Corps:	Polycarbonate
Poids:	2,3 kg
Température de service:	-20°C à 55°C
Indice de protection:	IP65
Entrées de câble:	1xM20x1,5 presse-étoupe en polyamide 1xM20x1,5 bouchons en polyamide

